

Lamellparkett ek natur 3-stav mattlack

PRODUKTBESKRIVNING

RAW Ek 3-stav är ett kvalitetsgolv för användning i bostadsmiljö inomhus. Sorteringen av stavarna ligger i klass A - B vilket är en lugn och naturlig sortering. Stor variation i stavlängderna borgar för en naturlig variation stavarna emellan och medför att inget golv är det andra likt. Golvet är tillverkat på råvaror av högsta kvalitet.

BRUKSANVISNING

Sprid ut de öppnade paketen i det rum eller utrymme där golvet ska läggas, d.v.s. lägg dem inte i en bunt. Låt golvet ligga 48 timmar i öppnade förpackningar för att det skall kunna anpassa sig till den temperatur och luftfuktighet som råder på lägningsplatsen.

MONTAGE

Golvet lägges flytande med en rörelsefog på 1,5 mm / breddmeter mot fasta installationer såsom väggar, trappor, pelare, öppna spisar & rör. Vid flytande läggning, den vanligaste lägningsformen, använder du antingen en lumpapp eller golvmellanlägg (2-3 mm) under golvet för att dämpa oönskade ljud. Läggning av golv får ej ske från ett rum till ett annat utan att det finns en rörelsefog, golvet måste brytas av med t.ex. en tröskel eller skarvlist. Vid läggning på betongunderlag eller värmegolv skall alltid ÅB folie användas mellan värmeslingorna och lamellparketten. Maximal temp. 27° på golvet yta. För mer information, se separat lägnings- /skötselansvisning eller kontakta din återförsäljare. Vi tillämpar rekommendationer från HusAMA samt GBR.

FÖRVARING

Förvaring sker i öppnade paket på plant underlag med jämnt fördelade ström mellan paketen. Förvaras främst inomhus. Vid förvaring utomhus måste paketen skyddas från väder och vind samt att golven skall ligga ett extra dygn och acklimatisera sig inför läggning.



PRODUKTEGENSKAPER

Art nr: 900211098

Brädans längd (mm)	2281
Brädans bredd (mm)	194
Brädans tjocklek (mm)	14
Antal brädor per paket	6
Yta per paket (m2)	2,66
Lämpligt för golvvärme	Ja
Sortering	A-B
Fogsystem	5G Klickfog
Glansvärde	12
Brinelltal	c:a 3,6
Garanti	20 år



BEIJER BYGGMATERIAL AB

Box 798
191 27 Sollentuna
Org nr. 556012-5220

TELEFON

075 241 1000

FAX

08-98 20 61

E-POST

info@beijerbygg.se

HEMSIDA

beijerbygg.se



BEIJER
BYGGMATERIAL

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID 2016_05_26
Varunamn Beijer Raw Ask resp Ek	Artikel-nr/ID-begrepp	Varugrupp MDB.33
<input checked="" type="checkbox"/> Ny deklaration	Vid ändrad deklaration	
<input type="checkbox"/> Ändrad deklaration	Är varan förändrad?	Ändringen avser
	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2016-05-26	Kontrollerad utan ändring den	
Övriga upplysningar: Deklarationen avser Beijer Raw Ask samt Beijer Raw Ek		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Beijer Byggmaterial AB	Organisationsnr/DUNS-nr 556012-5220		
Adress Box 798 191 27 Sollentuna	Kontaktperson	Peter Sundqvist	
	Telefon	075-241 1000	
Webbplats: www.beijerbygg.se	E-post		
Har företaget miljöledningssystem?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Företaget är certifierat enligt	<input type="checkbox"/> ISO 9000	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 14000	<input type="checkbox"/> Annat Om "annat", specificera:
Övriga upplysningar:			

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning EU	Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde Golvbeläggning			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
	Märkning		
Är varan registrerad i BASTA?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Är varan miljömärkt?	<input type="checkbox"/> Kriterier saknas	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej Om "ja", specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Finns varan i Golnbranschens Kretsloppsmärkning?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Övriga upplysningar:			

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Trä		95 %			
Lim	Ureaformaldehyd	4 %			
Lack	UV-akrylat	1 %			
Övriga upplysningar:					

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar

Övriga upplysningar:

5 Produktionskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

- 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från "grind till grind".
- 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s "vagga till grind".
- 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	<input type="checkbox"/> Redovisad vara	<input type="checkbox"/> Varans varugrupp	<input checked="" type="checkbox"/> Varans tillverkningsenhet		
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan			<input type="checkbox"/> Ej relevant		
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan			<input type="checkbox"/> Ej relevant		
Materials lag	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar			<input type="checkbox"/> Ej relevant		
Energis lag	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar			<input type="checkbox"/> Ej relevant		
Transports lag	Andel %	Kommentar			
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar			<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant		
Emissions lag	Mängd och enhet	Kommentar			
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar			<input type="checkbox"/> Ej relevant		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns		Kommentar
			Materialåtervinns %	Energiåtervinns %	
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:		
Övriga upplysningar:					

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: > 18 C 30-60 % RF
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Leverantören är ansluten till Golvbranschens Återvinning?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Övriga upplysningar:				

8 Brukskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	<input type="checkbox"/> 5 år	<input type="checkbox"/> 10 år	<input type="checkbox"/> 15 år	<input type="checkbox"/> 25 år	<input type="checkbox"/> >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 10-50 år						
Övriga upplysningar:						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Limfritt låssystem
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Limfritt låssystem
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Byggprodukt
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: träråvara, brännbar
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan 0301				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda varan				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Övriga upplysningar:				

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			<input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
TVOC	23 μg	-	ISO 16000-3	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.



Konsumentgaranti 20 år garanti

gäller för följande

900211098 RAW Ek natur 3-stav matt lack 14mm
900217568 RAW Ek rustik 1-stav matt lack 13mm
900211100 RAW Ask 3-stav vit matt lack 14mm
900211097 RAW Ek natur 3-stav blank lack 14mm
900218195 RAW Ek rustik 3-stav sidenmatt lack 14mm

Naturligt stark golvkonstruktion

RAW Parkett är ett stabilt golvsystem där kärn fibrerna limmas i rät vinkel mot de mötande lameller. Detta innebär att krysslaminerade golv är enklare att lägga och underhålla, minimerar den naturliga rörelsen i träet och gör golvet betydligt stabilare. Även om material och tjocklek kan variera mellan olika golv så är konstruktionsprincipen i stort sett den samma.



5Tech-lack

Tarketts 5Tech-lack och matt lack har tagits fram för att skydda ditt trägolv mot slitage och ge en vacker yta. Ett lackerat golv är även enklare att göra rent och att underhålla.



20-års garanti

Garantin omfattar alla våra produkter behandlade med 5Tech, levererade från år 2002, som skyddar mot genomslitage på slitskiktet vid normal användning i hemmiljö och gäller i 20 år från inköpsdagen. Produkten ska ha levererats i RAWs märkta originalförpackning, installerat, skött och underhållet under hela garantitiden i enlighet med våra anvisningar.

Undantag

Denna garanti gäller endast för installationer i privata hem och omfattar inte rörelser i golvet som beror på felaktig installation eller som orsakats av fukt. Innan installation ska produkten inspekteras eftersom RAW inte åtar sig ansvar för synliga defekter efter installation.

Garantin omfattar inte skador som orsakats av felaktig installation, nötning eller extrem värme, fuktfläckar eller variationer i lackens glans, fördjupningar, repor som orsakats av djur, rengöring, skötsel eller underhåll som inte uppfyller de bifogade anvisningarna från RAW.

Vid garantianspråk

Anspråk ska rapporteras till RAW återförsäljare inom 30 dagar från att skadan upptäckts, skicka in kopia av inköpskvitto tillsammans med bilder som tydligt visar skadan. RAW kommer att stå för material som ersätter det skadade området. RAWs ansvar kan aldrig överstiga vad som faktiskt betalats för produkten.

RAW lamellparkett

Rengöring

Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t ex damm, sågspån och grus. Vid behov fuktmoppas golvet.

På större ytor kan Combimaskin användas. Se till att vattenmängden reduceras till hälften av det normala. Dessutom bör man köra omlott så att vatten inte finns kvar på golvytan efter skurning. Ett vanligt allrengöringsmedel med pH 7–9, tillsätts i vattnet. Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för byggdamm skall golv fuktmoppas med ett surt rengöringsmedel (pH 2–5). Tag t ex 2 dl Kalkosan (avkalkningsmedel) till 10 liter vatten. Byt moppar ofta om det blir smutsigt.

Eventuellt måste rengöringen upprepas om golvet ej varit täckt.

Avsluta med att fuktmoppa med vatten och lite neutralt rengöringsmedel. Viktigt! Överdosera ej! Rengöringsmetoder som i något moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv och skall undvikas.

Kvarvarande fläckar tas bort med Tvättnafta eller T-sprit beroende på vilken typ av fläck det är. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa. Golven skall inte polish- och vaxbehandlas.

Har lackytan blivit smårepig under byggtiden så rekommenderas en behandling med lackrefresher (se anvisning på flaskan). Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig och får inte missfärga färdig beläggning. Viktigt! Använd inte aceton för fläckborttagning på trägolv eftersom det skadar ytan. Golven bör inte polish och/eller vaxbehandlas, då det omöjliggör en överlackering om det skulle behövas.

Ett undantag till regeln är dansgolv. För att nå bästa resultat använd en lackrefresher vid underhåll av golvet. T.ex. Tarkett Lackrefresher har en rengörande och halkhämmande effekt samtidigt som det blir överlackeringsbart.

Skydd

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golv. Möbler försedda med möbeltassar minskar risken för märken och repor på golvet.

Fläckborttagning

RAW lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.

Allmänt

Anpassade golvvårdsprodukter förenklar underhållet och förlänger trägolvens redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck / repkänslighet, färg mm. Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade träslag förändras mest. Observera att feta / glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmets smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30% och 60% RF. Under eldnings-säsong kan det ibland bli för torrt, under 30% RF, då krävs att luften tillförs fuktighet med hjälp av tex luftfuktare.

Rengöring

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torrmoppring eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fuktorka golvet med väl urvriden microfibernopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsätt ev. några droppar Tarkett Bioclean eller mildt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Såpa rekommenderas inte på lackade ytor då det kan bildas en fet hinna.

För svåra punktbläckor på framför allt mattlackade golv rekommenderas t.ex. Tarkett Bioclean utspätt 1:20, med vatten, att spraya på fläcken samt att gnugga med en microfibernopp. Efter många års bruk kan den lackerade ytan fräschas upp med t.ex. Tarkett Lackrefresher. Golvet får en ny lyster och blir mer lättstädat.